

## Belastningstabell for bevegelig gummikabel (HD 516).

| Kabeltvversnitt (mm <sup>2</sup> ) | 1-fase (A) | 3-fase (A) |
|------------------------------------|------------|------------|
| <b>0,75</b>                        | 6          | 6          |
| <b>1</b>                           | 10         | 10         |
| <b>1,5</b>                         | 16         | 16         |
| <b>2,5</b>                         | 25         | 20         |
| <b>4</b>                           | 35         | 30         |
| <b>6</b>                           | 44         | 37         |
| <b>10</b>                          | 62         | 52         |
| <b>16</b>                          | 82         | 69         |
| <b>25</b>                          | 109        | 92         |
| <b>35</b>                          | 135        | 114        |
| <b>50</b>                          | 169        | 143        |
| <b>70</b>                          | 211        | 178        |
| <b>95</b>                          | 250        | 210        |
| <b>120</b>                         | 292        | 246        |
| <b>150</b>                         | 335        | 282        |
| <b>185</b>                         | 378        | 319        |
| <b>240</b>                         | 447        | 377        |
| <b>300</b>                         | 509        | 430        |

CENELEC HD angir maksimal ledertemperatur til 60°C for H05RN-F og H07RN-F gummikablene.  
Utvendig kappetemperatur skal ikke overstige 50°C.

Med forbehold om trykkfeil.

Kilde:

[http://www.draka.no/draka/Countries/Draka\\_Norway/Languages/Norsk/Navigation/Produkter/Teknisk\\_info/Teknisk\\_Haandbok\\_del\\_1.pdf](http://www.draka.no/draka/Countries/Draka_Norway/Languages/Norsk/Navigation/Produkter/Teknisk_info/Teknisk_Haandbok_del_1.pdf)