



MAGMA®

Varme- og tørkesystemer

Magma EL2 og EL3



Liten og effektiv elektrisk byggvarmer: Magma varmluftsaggregat er mobile varmeeenheter for industri, bygg og anlegg. Magma EL2 og EL3 har elektriske varmeelementer for allsidig og problemfri drift. De har en støydempet kammervifte for effektiv luftgjennomstrømming.

Magma er flyttbar og leveres klar til bruk. EL2 og EL3 har 360° utblåsning. EL2 leveres med Schuko-kontakt og 4 m kabel. EL3 leveres med Schuko-kontakt med 4 m kabel, eller 216/6-kontakt.

Egenskaper:

- Punktoppvarming i større rom
- Permanent eller midlertidig oppvarming
- Oppvarming av garasje, verksted o.l.
- Temperering av frosttruede områder
- Effektiv varmespredning
- Kun for innendørs bruk i tørre rom og profesjonell bruk.

Varenr	Type	Effekt kW	Spenning V	Strøm A	Luftmengde m³/t	Støy dB	Vekt Kg
40035120	Magma EL2	2000	230/1	8,7	450	60	13,7
40035110	Magma EL3	2000/2950	230/1	8,7/12,8	450	60	14

Magma EL9

Magma varmluftsaggregat er mobile fyringsanlegg for varmluft i industri og bygg.

Egenskaper:

- Punktoppvarming i store rom
- Permanent eller midlertidig oppvarming
- Oppvarming av garasje, verksted osv.
- Temperering av frosttruede områder
- Effektiv varmespredning
- For innendørs bruk i tørre rom og profesjonell bruk
- God støydemping

Magma har støydempet kammervifte for effektiv luftgjennomstrømming. Varm luft produseres ved at kammerviften blåser gjennom varmeelementet og varmer luften før utblåsning i 360°.

Leveres med 2 stk. grovfilter G4.

Varenr	Type	Effekt kW	Spenning V	Strøm A	Luftmengde m³/t	Støy dB	Vekt Kg
40035106	Magma EL9	9,2	230	23	1300	62	31
40035105	Magma EL9	9,2	400	13	1300	62	31
40035318	Hjul med monteringsplaste til Magma EL9/VA15						
40035319	Luftfordeler 3xØ125mm stål, Magma EL9 og VA15						



Magma EL18

Magma EL18 er en effektiv elektrisk byggvarmer med luftfiltreringsfunksjon. Den er et mobilt fyringsanlegg for varmluft til industri, bygg og anlegg, og kan fungere som luftrenser med riktig filter installert.

Magma EL18 har to deler: enviftemodul og en elektrisk modul (230V eller 400V). EL18 leveres med 32A apparatinntak for tilkobling, enten 1 stk. 432-6 plugg for 400V eller 2 stk. 332-6 for 230V. Leveres med 2 stk. grovfilter G4 som standard.

Varenr	Type	Effekt kW	Spenning V	Strøm A	Luftmengde m ³ /t	Støy dB	Vekt Kg
40035101	Magma EL18	18,5	230/3	47,5	2800	65	74
400353101	Magma EL18	18,5	400	27,5	2800	65	74
40035310	Fleksibel luftfordeler for Magma Ø320mm						
40035311	Fjær for fleksibel luftfordeler Magma						
40035312	Grovfilter G4 for EL18/VA30						
40035313	Finfilter F7 for EL18/VA30						

Egenskaper:

- Elektrisk varmeelement for problemfri drift
- Støydempet kammervifte for god luftgjennomstrømming
- Egnet for rask varmlufttilførsel i industri og anlegg

Bruksområder:

- Tørring av nybygg
- Punktoppvarming i fabrikker og haller
- Oppvarming av ulike lokaler
- Avising og temperering
- Plass for posefilter F7 integrert



Har du behov for teknisk hjelp?

Vi veileder deg, slik at du kan få det produktet som er rett for dine behov.

Telefon: 35 95 93 00

E-post: info@holteindustri.no

Magma EL36

Magma EL36 er en enkel, robust og effektiv varmevifte med to effekttrinn, 18kW/36kW. Den har tre hastigheter på vifter, der det siste trinnet kan brukes ved tilkobling av spiorør etc. med stor luftmotstand.

Magma EL36 kan leveres med fleksibel luftfordeler som sprer luften 360°. Den blir levert med G4 filter som standard. EL36 er bygd med tanke på enkel bruk og vedlikehold.

Varenr	Type	Effekt kW	Spennings V	Strøm A	Luftmengde m³/t	Støy dB	Vekt Kg
40035130	Magma EL36	37,3	400	54	3000/ 4500/ 5500	67/73	140
MA100379	Fleksibel luftfordeler for Magma V75 m/logo Ø400mm						
40035311	Fjær for fleksibel luftfordeler Magma						
40035312	Filter G4 Magma VA75/EL36w						

Egenskaper:

- Kompakt chassis med solide løfteører
- Ekstra "boost" trinn på viften ved bruk sammen med spirokanaler etc.

Bruksområder:

- Tørring av nybygg
- Oppvarming av haller og større rom



MAGMA®

Ta kontakt med oss på 35 95 93 00 eller info@holteindustri.no.
Husk at du kan også kan logge inn i nettbutikken for priser og bestillinger!

Visste du...

På bygge- og nedrivingsplasser skal Schuko kontaktmateriell ikke brukes på utstyr for elektrisk oppvarming med merkeeffekt større enn 2kW. Denne endringen kom i NEK 400:2022. Overbelastning kan resultere i overoppheting og potensiell skade på personer og utstyr.



Historien om Holte

I 1966 skrev Hans Holte industrihistorie i hjertet av Telemark ved å introdusere "Bøttelampa" - markedets første dobbeltisolerte arbeidslampe. Produksjonen startet under tuntreet på gården, og lampene ble personlig distribuert fra egen bil til kunder over hele Norge.

Denne banebrytende lanseringen markerte begynnelsen på snart 60 år med innovasjon og vekst for Holte Industri AS. Selskapet har utviklet seg til å bli en moderne og dynamisk aktør med et bredt utvalg av produkter skreddersydd for bygg, anlegg og industri.

Vi i Holte Industri AS er stolte av vår arbeidsplass, rik på historie, tradisjoner og sterk lokal tilknytning.

MAGMA[®]


HOLTE
INDUSTRI