

Diagnoseplugg for kontroll av kabler og kontakter

CEE diagnoseplugg med LED display som gjør det enkelt å kontrollere kabler og utstyr – til bruk i industrien, på anleggsplasser og på byggeplasser.


Flere funksjoner:

- Kontroll av dreieretning
- Kontroll av faseledere
- Kontroll av N-leder
- Kontroll av beskyttelsesleder (jord)



Symbolene på diagnosepluggen:

Dreieretning venstre
Feil!
Beskyttelsesleder (jord)



N-leder
Feil!
Dreieretning høyre

L1	L2	L3	N	PE	Display
OK	OK	OK	OK	OK	
OK	OK	OK	OK	-	
OK	OK	OK	-	OK	
OK	OK	OK	-	-	
L3	L2	L1	OK	OK	
L3	L2	L1	OK	-	
L3	L2	L1	-	OK	
L3	L2	L1	-	-	

L1	L2	L3	N	PE	Display
1 fase eller 2 faser mangler			OK	OK	
			OK	-	
			-	OK	
			-	-	
1 fase feilkoblet med N-leder			L	OK	
			L	-	
1 fase feilkoblet med Beskyttelsesleder (jord)			OK	L	
			-	L	

Tekniske data

- Nominell spenning: 400V AC
- Kapslingsgrad: IP20
- Omgivelsestemperatur ved bruk: +25°C
- Til bruk på standardiserte CEE kontakter som er produsert i henhold til EN60309-2
- Skal bare brukes midlertidig, for testing av utstyr. Ikke tillatt brukt ved permanent installasjon.
- Skal bare brukes av kvalifisert personell.

Varenr.	Beskrivelse
<u>20195622</u>	<u>Diagnoseplugg 416-6, testplugg 16A 400V 5p</u>
<u>20195662</u>	<u>Diagnoseplugg 432-6, testplugg 32A 400V 5p</u>